

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2382C2M(4mm)	Uniview IPC3618LE-ADF40KC-DL
Код ДИАС	84235	81771
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 090 руб.	21 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Потребляемая мощность, Вт	9,5	5
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф118х96
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Угол обзора D °	—	103.6
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	48
Угол обзора H °	—	83.1
Встроенный динамик	—	Да
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	20
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
Вандалозащищенность	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.