

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IC-2382C2M(4mm)</b>       | <b>Uniview IPC2128LE-ADF40KMC-DL</b>      |
| Код ДИАС                         | 84235                                | 81773                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 21 090 руб.                          | 21 790 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                            | удалённый склад                           |
| Производитель                    | iFLOW                                | UNV                                       |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                    | microSD до 128 Гб                         |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   ROI                   | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                   | 30                                        |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр               | ICR переключатель                         |
| Тип подсветки                    | Smart IR                             | IR/LED                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9,5                                  | 5,5                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                   | —                                         |
| Пересечение линии                | Да                                   | —                                         |
| Вес нетто, кг                    | —                                    | 0,4                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                    | 75x74x192                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                    | 16                                        |
| Угол обзора D °                  | —                                    | 103.6                                     |
| Скорость электронного затвора    | —                                    | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | —                                    | 48                                        |
| Угол обзора H °                  | —                                    | 83.1                                      |
| Встроенный динамик               | —                                    | Да                                        |
| Детектор людей                   | —                                    | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | —                                    | Да                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                            | -40...+60                                 |
| Число пикселей, Мп               | 8                                    | 8                                         |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP67                                      |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                            | 3840x2160                                 |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                               |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                   | 20                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                | 0,005                                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                    | 4                                         |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                                       |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                        |
| WDR                              | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                              |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | RJ-45                                     |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Детектор движения                | Да                                   | Да                                        |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                   | Да                                        |

|                        |    |     |
|------------------------|----|-----|
| Поддержка RTSP         | Да | Да  |
| Вандалозащищенность    | —  | Нет |
| RS-485                 | —  | Нет |
| Тревожные входы/выходы | —  | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.