

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2382C2M(4mm)	HiWatch DS-I453L(D)(4mm)
Код ДИАС	84235	83391
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 090 руб.	13 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	HiWatch
Число пикселей, Мп	8	4
Максимальное разрешение	3840x2160	2560x1440
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,001
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	30
Тип подсветки	Smart IR	LED
Потребляемая мощность, Вт	9,5	6,5
Вторжение в зону	Да	Нет
Пересечение линии	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Вес нетто, кг	—	0,42
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Φ109,9x103,6
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100 000 с
Угол обзора Н °	—	75
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	20	20
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет

Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.