

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2382C2M(4mm)	iFLOW F-IC-2384CM(2.8mm)
Код ДИАС	84235	84250
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 090 руб.	25 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Матрица	1/2.8" CMOS	1/1.2" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	LED
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Потребляемая мощность, Вт	9,5	6,5
Детектор лиц	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.