

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2682C2MSZ4(2.8-12mm)	Uniview IPC2128LE-ADF28KM-H
Код ДИАС	84236	80839
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 390 руб.	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Максимальное разрешение	2688x1520	3840x2160
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	—
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	60	50
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Потребляемая мощность, Вт	15	5,6
Вес нетто, кг	—	0,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	190x73x71
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора Н °	—	98.7
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Встроенный динамик	—	Да
Угол обзора V °	—	53.9
Угол обзора D °	—	103.6
Кнопка сброса	—	Да
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да

Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Дворник	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.