

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2682C2MSZ4(2.8-12mm)	iFLOW F-IC-2186CM(4mm)
Код ДИАС	84236	84239
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 390 руб.	25 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Максимальное разрешение	2688x1520	3840x2160
Матрица	1/2.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	4
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	60	40
Вандалозащищенность	IK10	—
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	15	8,5
Детектор лиц	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__