

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2682C2MSZ4(2.8-12mm)	Hikvision DS-2CD2T83G2-4LI(4mm)
Код ДИАС	84236	85706
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	29 390 руб.	28 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Максимальное разрешение	2688x1520	3840x2160
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	4
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	60	80
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Потребляемая мощность, Вт	15	12
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	88,7x93,1x286,7
Вес нетто, кг	—	1,16
Угол обзора Н °	—	88
Угол обзора V °	—	44
Угол обзора D °	—	105
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Вандалозащищенность	IK10	IK10
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.