

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>iFLOW F-IC-2186CM(4mm)</b>        | <b>Hikvision DS-2CD2083G2-LI(4mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 84239                                | 81623                                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 25 790 руб.                          | 24 780 руб.                                  |
| Наличие                                  | под заказ                            | удалённый склад                              |
| Производитель                            | iFLOW                                | Hikvision                                    |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -30...+60                                    |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                               | 0,005                                        |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | аудиовход/выход 1/1                          |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   ROI                   | 3D DNR   BLC   HLC                           |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG          |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | —                                            |
| Тип подсветки                            | Smart IR                             | IR/LED                                       |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                         | WDR (120 dB)                                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,5                                  | 7,5                                          |
| Вторжение в зону                         | Да                                   | —                                            |
| Детектор движения                        | Да                                   | —                                            |
| Пересечение линии                        | Да                                   | —                                            |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Нет                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                    | Ф74,4х176,3                                  |
| Вес нетто, кг                            | —                                    | 0,51                                         |
| Угол обзора Н °                          | —                                    | 108                                          |
| Угол обзора V °                          | —                                    | 59                                           |
| Угол обзора D °                          | —                                    | 127                                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                    | 16                                           |
| Тревожные входы/выходы                   | —                                    | 1/1                                          |
| Детектор людей                           | —                                    | Да                                           |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                                    | Да                                           |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                    | 8                                            |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                         |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                            | 3840x2160                                    |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                   | 25                                           |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                    | 4                                            |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                            |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием         |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                           |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                   | 40                                           |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)                       |

|                    |    |     |
|--------------------|----|-----|
| Детектор лиц       | Да | Да  |
| Поддержка RTSP     | Да | Да  |
| Автофокус          | —  | Нет |
| Встроенный динамик | —  | Нет |
| Wi-Fi              | —  | Нет |
| Кнопка сброса      | —  | Нет |
| RS-485             | —  | Нет |
| Тепловизор         | —  | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.