

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2186CM(4mm)	iFLOW F-IC-2682C2MSZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	84239	84236
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 790 руб.	29 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	4	2.8-12
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	40	60
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Потребляемая мощность, Вт	8,5	15
Детектор лиц	Да	—
Вандалозащищенность	—	IK10
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__