

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2186CM(4mm)	iFLOW F-IC-2186CM(2.8mm)
Код ДИАС	84239	84238
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 790 руб.	25 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	40
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	8,5	8,5
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.