

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2186CM(4mm)	iFLOW F-IC-2486CMS(2.8mm)
Код ДИАС	84239	84240
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 790 руб.	25 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Дальность действия подсветки, м	40	30
Потребляемая мощность, Вт	8,5	9,5
Вандалозащищенность	—	IK10
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__