

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2486CMS(2.8mm)	iFLOW F-IC-2384CM(4mm)
Код ДИАС	84240	84251
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 790 руб.	25 690 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.2" CMOS
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищённость	IK10	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	LED
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	9,5	6,5
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__