

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2486CMS(4mm)	Uniview IPC3618LE-ADF28KC-DL
Код ДИАС	84241	81770
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 790 руб.	21 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9,5	5
Вторжение в зону	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф118х96
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Угол обзора D °	—	86.5
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	53.9
Угол обзора H °	—	98.7
Встроенный динамик	—	Да
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.