

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2386CM(4mm)	Uniview IPC2128LE-ADF40KMC-DL
Код ДИАС	84243	81773
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 790 руб.	21 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Потребляемая мощность, Вт	8	5,5
Вторжение в зону	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	75x74x192
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Угол обзора D °	—	103.6
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	48
Угол обзора H °	—	83.1
Встроенный динамик	—	Да
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Вандалозащищенность	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.