

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2386CM(4mm)	iFLOW F-IC-1382CM(4mm)
Код ДИАС	84243	84191
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 790 руб.	20 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	12,5
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,01
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	40	30
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	8	6,5
Вторжение в зону	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Детектор движения	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.