

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2386CM(4mm)	Hikvision DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)
Код ДИАС	84243	85699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 790 руб.	34 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Число пикселей, Мп	8	4
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	4	2.8-12
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Потребляемая мощность, Вт	8	12,5
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф138,6x123
Вес нетто, кг	—	0,86
Угол обзора Н °	—	102.4-31.2
Угол обзора V °	—	54.7-17.6
Угол обзора D °	—	122.1-5.8
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Вандалозащищенность	—	IK10
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	40	40

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.