

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2686CSZ4(2.8-12mm)	iFLOW F-IC-2182C2M(2.8mm)
Код ДИАС	84244	84229
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	42 690 руб.	21 090 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	60	40
Вандалозащищенность	IK10	—
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	18	7,5
Детектор лиц	Да	—
Встроенный микрофон	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.