

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2284PCMS/A(4mm)	Hikvision DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)
Код ДИАС	84247	78209
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	37 690 руб.	42 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Максимальное разрешение	5120x1440	3840x2160
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	12,5	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	4	2.8-12
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Тип подсветки	LED	IR/LED
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12В, PoE
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор движения	Да	Нет
Пересечение линии	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5x97,6
Вес нетто, кг	—	0,62
Угол обзора Н °	—	106.5-30.2
Угол обзора V °	—	55.7-17
Угол обзора D °	—	128.5-34.7
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Кнопка сброса	—	Да
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	40	40
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Потребляемая мощность, Вт	12,5	12,5
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет

Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.