

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2284PCMS/A(4mm)	iFLOW F-IC-2182C2M(4mm)
Код ДИАС	84247	84230
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	37 690 руб.	21 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Максимальное разрешение	5120x1440	3840x2160
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	12,5	20
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тип подсветки	LED	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	12,5	7,5
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Фокусное расстояние, мм	4	4
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	40	40
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.