

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-1422CI	Uniview IPC322LB-SF28K-A
Код ДИАС	84255	60523
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 190 руб.	7 840 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Рабочая температура, С°	-30...+50	-40...+60
Класс защиты	IP66	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Встроенный динамик	Да	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
Потребляемая мощность, Вт	10,5	5
Вес нетто, кг	—	0,358
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф109х81
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	111
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	55
Угол обзора H °	—	101.1
Вандадозащищенность	—	IK10
Грозозащита	—	Да
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет

Тревожные входы/выходы	—	Нет
------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.