

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-1422CI	Uniview IPC2122LB-ADF28KM-G
Код ДИАС	84255	60527
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 190 руб.	9 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Рабочая температура, С°	-30...+50	-40...+60
Класс защиты	IP66	IP67
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC	2D DNR 3D DNR BLC
Встроенный динамик	Да	Нет
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	10,5	7
Вес нетто, кг	—	0,39
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	63x62x165
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	121.2
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	59.1
Угол обзора H °	—	112.9
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет

Вандалозащищенность	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.