

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-1422PCIZ4	Uniview IPC6312LFW-AX5C-VG1
Код ДИАС	84259	81775
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 590 руб.	26 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Рабочая температура, С°	-30...+50	-40...+60
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0,01	0,002
Фокусное расстояние, мм	2.8; 2.8-12	2.7-13.5
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	50
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,788
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф133x185x286
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Потребляемая мощность, Вт	—	18
Угол обзора D °	—	138.6-38.7
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	56.5-16.9
Угол обзора H °	—	106.6-31.5
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP66	IP66
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный динамик	Да	Да
Встроенный микрофон	Да	Да
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Вандалозащищенность	—	Нет
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.