

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-1422PCIZ4	iFLOW F-IC-2486CMS(2.8mm)
Код ДИАС	84259	84240
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 590 руб.	25 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-30...+50	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	8
Класс защиты	IP66	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	3840x2160
Матрица	1/2.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,01	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.8; 2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC ROI
Встроенный динамик	Да	—
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вандалозащищённость	—	IK10
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Потребляемая мощность, Вт	—	9,5
Детектор лиц	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.