

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-1422PCIZ4	iFLOW F-IP-2424PCSZ25
Код ДИАС	84259	84267
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 590 руб.	65 880 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+50	-40...+65
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8; 2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Встроенный динамик	Да	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Детектор лиц	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	24
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP66	IP66
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC Defog ROI EIS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет

Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.