

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-1422PCIZ4	HiWatch DS-I205M(D)
Код ДИАС	84259	94539
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 590 руб.	22 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	HiWatch
Рабочая температура, С°	-30...+50	-20...+60
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8; 2.8-12	2.8-12
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC ROI EIS
Встроенный динамик	Да	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	20
Тип подсветки	Smart IR	EXIR
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Потребляемая мощность, Вт	—	10,9
Угол обзора Н °	—	100.5-32.6
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Грозозащита	—	Да
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP66	IP66
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет

Дворник	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.