

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-1441CMSZ4	iFLOW F-IC-1742CMZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	84262	84173
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	23 890 руб.	15 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-20...+60	-40...+60
Класс защиты	IP66	IP67
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	Моторизованный
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	20	30
Вандалозащищенность	IK10	IK08
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Потребляемая мощность, Вт	9,2	12
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.