

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-1441CMSZ4	iFLOW F-IP-1442PCIZ4
Код ДИАС	84262	84265
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	23 890 руб.	31 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-20...+60	-30...+50
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8; 2.8-12
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC Defog ROI EIS
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	20	40
Вандалозащищенность	IK10	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	9,2	—
Встроенный динамик	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP66	IP66
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.