

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-1441CMSZ4	iFLOW F-IP-2444PCSZ25
Код ДИАС	84262	84272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	23 890 руб.	79 550 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-20...+60	-40...+65
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC Defog ROI EIS
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	20	30
Вандалозащищенность	IK10	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	9,2	24
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Детектор лиц	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP66	IP66
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__