

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IP-1441CMSZ4</b>         | <b>Dahua DH-SD22404DB-GNY</b>       |
| Код ДИАС                         | 84262                               | 93956                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 23 890 руб.                         | 28 790 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                           | под заказ                           |
| Производитель                    | iFLOW                               | Dahua                               |
| Рабочая температура, С°          | -20...+60                           | -30...+60                           |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                 | Нет                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | microSD до 512 Гб                   |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog   ROI          | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI    |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием   | Моторизованный                      |
| Встроенный микрофон              | Да                                  | Нет                                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 20                                  | —                                   |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр              | ICR переключатель                   |
| Тип подсветки                    | Smart IR                            | Нет                                 |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | DWDR                                |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9,2                                 | 6,1                                 |
| Вторжение в зону                 | Да                                  | Нет                                 |
| Пересечение линии                | Да                                  | Нет                                 |
| Угол обзора Н °                  | —                                   | 90.3-29.4                           |
| Угол обзора V °                  | —                                   | 48.5-16.6                           |
| Угол обзора D °                  | —                                   | 105.7-33.6                          |
| Скорость электронного затвора    | —                                   | 1/1 - 1/30 000 с                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                   | Ф122x89                             |
| Вес нетто, кг                    | —                                   | 0,5                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                   | 13                                  |
| Wi-Fi                            | —                                   | Да                                  |
| Детектор людей                   | —                                   | Да                                  |
| Детектор лиц                     | —                                   | Да                                  |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 4                                   |
| Класс защиты                     | IP66                                | IP66                                |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                           | 2560x1440                           |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                         | 1/2.8" CMOS                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 25                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,005                               |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                              | 2.8-12                              |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Вандалозащищенность              | IK10                                | IK10                                |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                               | RJ-45                               |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Детектор движения                | Да                                  | Да                                  |

|                                          |    |     |
|------------------------------------------|----|-----|
| Поддержка ONVIF                          | Да | Да  |
| Поддержка RTSP                           | Да | Да  |
| Встроенный динамик                       | —  | Нет |
| Дворник                                  | —  | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —  | Нет |
| Кнопка сброса                            | —  | Нет |
| Обогреватель                             | —  | Нет |
| Подсчет людей                            | —  | Нет |
| RS-485                                   | —  | Нет |
| Тепловизор                               | —  | Нет |
| Анализ поведения                         | —  | Нет |
| Автофокус                                | —  | Нет |
| Грозозащита                              | —  | Нет |
| Тревожные входы/выходы                   | —  | Нет |
| Распознавание номеров                    | —  | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.