

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2421CISWZ4	iFLOW F-IC-1121M(2.8mm)
Код ДИАС	84266	84144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	4 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+50	-40...+60
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,05	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
Встроенный динамик	Да	—
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Wi-Fi	Да	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	14	6,5
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Класс защиты	—	IP67
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Детектор движения	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.