

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2421CISWZ4	iFLOW F-IP-1422CI
Код ДИАС	84266	84255
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+50	-30...+50
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,05	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Wi-Fi	Да	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	14	10,5
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Класс защиты	—	IP66
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Встроенный динамик	Да	Да
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Детектор движения	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__