

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2421CISWZ4	TRASSIR TR-D2121IR3 v7 2.8
Код ДИАС	84266	88561
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 410 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	iFLOW	TRASSIR
Рабочая температура, С°	-10...+50	-40...+60
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0,05	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	—
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.264 H.265 H.265+
Дальность действия подсветки, м	30	35
Тип подсветки	Smart IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR
Wi-Fi	Да	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	14	5,6
Вес нетто, кг	—	0,46
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	184.67x66.5x63.05
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Другая аналитика	—	Детектор машин
Скорость электронного затвора	—	1/2 ~ 1/50 000 с
Угол обзора V °	—	60
Линейка	—	TREND
Угол обзора H °	—	110
Класс защиты	—	IP67
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Грозозащита	—	Да
Материал корпуса	—	Металл
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Встроенный динамик	Да	Да

Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вандалозащищенность	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.