

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2444CISW	Wisenet QNV-7020RP
Код ДИАС	84270	18035
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 890 руб.	24 137 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Wisenet
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+55
Максимальное разрешение	2560x1440	2592x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,4
Фокусное расстояние, мм	4	3.6
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход 1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	BLC
Встроенный динамик	Да	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	25
Тип подсветки	Smart IR	IR
Wi-Fi	Да	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6	6,8
RS-485	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,49
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф120,3х91,7
Угол обзора D °	—	95
Угол обзора V °	—	45
Угол обзора H °	—	81
Вандалозащищенность	—	IK10
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP66	IP66
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Детектор движения	Да	Да

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.