

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2444CISW	Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(4mm)(O-STD)
Код ДИАС	84270	78205
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 890 руб.	20 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-30...+65	-30...+60
Класс защиты	IP66	IP67
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
Встроенный динамик	Да	Нет
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Wi-Fi	Да	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6	8,5
RS-485	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5x97,6
Вес нетто, кг	—	0,6
Угол обзора Н °	—	84
Угол обзора V °	—	45
Угол обзора D °	—	100
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Вандалозащищенность	—	IK10
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.