

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2444CISW	iFLOW F-IC-2542C2MS(4mm)
Код ДИАС	84270	84216
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 890 руб.	14 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+60
Класс защиты	IP66	IP67
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Встроенный динамик	Да	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Wi-Fi	Да	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6	7
RS-485	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Вандалозащищенность	—	IK10
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.