

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2444CISW	iFLOW F-IP-1442CIW(2.8mm)
Код ДИАС	84270	84260
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 890 руб.	10 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-30...+50
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,01
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6	10,5
RS-485	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP66	IP66
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный динамик	Да	Да
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Wi-Fi	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.