

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2441CISZ4	Uniview IPC6315LFW-AX5C-VG1
Код ДИАС	84271	81776
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 890 руб.	30 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	iFLOW	UNV
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	5
Максимальное разрешение	2560x1440	2880x1620
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.7-13.5
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Потребляемая мощность, Вт	14	18
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,788
Размеры (ШxВxГ) (мм)	—	Ф133x185x286
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Угол обзора D °	—	123.1-42.1
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	56.45-18.99
Угол обзора H °	—	106.91-33.55
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Класс защиты	IP66	IP66
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	Да	Да
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	50	50
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Вандалозащищенность	—	Нет
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.