

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2464PCSZ25	Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(BLACK
Код ДИАС	84273	56192
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	82 090 руб.	49 260 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+65	-40...+60
Класс защиты	IP66	IP67
Максимальное разрешение	3632x1632	2688x1520
Матрица	1/2.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8-12
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	100	60
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	EXIR/LED
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	24	18
Вес нетто, кг	—	1,085
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	298x97,9x95,7
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100000 с
Вандализационность	—	IK10
Детектор людей	—	Да
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет

Дворник	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 03:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.