

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2464PCSZ25	Uniview IPC6215SR-X5PAEW-VG
Код ДИАС	84273	81774
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	82 090 руб.	38 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+65	-20...+50
Число пикселей, Мп	4	5
Класс защиты	IP66	—
Максимальное разрешение	3632x1632	2880x1620
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0,005	0,003
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.7-13.5
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	100	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	24	18
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,78
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф129x143,6
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Угол обзора D °	—	131.5-39.8
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	56-17.7
Угол обзора H °	—	106.9-30.6
Wi-Fi	—	Да
Встроенный динамик	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
RS-485	—	Да
Встроенный микрофон	—	Да
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 04:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.