

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2464PCSZ25	iFLOW F-IC-2642C2MSZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	84273	84210
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	82 090 руб.	26 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+65	-40...+60
Класс защиты	IP66	IP67
Максимальное разрешение	3632x1632	2688x1520
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8-12
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Дальность действия подсветки, м	100	60
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	24	15
Детектор лиц	Да	—
Встроенный микрофон	—	Да
Вандалозащищенность	—	IK10
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__