

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-2464PCSZ25	iFLOW F-IP-2441CSZ32
Код ДИАС	84273	84274
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	82 090 руб.	93 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Максимальное разрешение	3632x1632	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8	5.9-188.8
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC Defog ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Видеожатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	100	150
Тревожные входы/выходы	1/1	2/1
Питание	DC 12 В, PoE	DC 36 В, PoE (802.3at)
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+65	-40...+65
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP66	IP66
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Потребляемая мощность, Вт	24	24
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 09.10.2026 03:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.