

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3141CS(2.8mm)	iFLOW F-IC-1141M(2.8mm)
Код ДИАС	84275	84147
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	6 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Класс защиты	IP67	IP66
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Матрица	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,003	0,01
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	40	30
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	8,5	6,5
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Встроенный микрофон	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.