

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3162CM(2.8mm)	Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)
Код ДИАС	84280	25521
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 900 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Число пикселей, Мп	6	4
Максимальное разрешение	3200x1800	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Потребляемая мощность, Вт	8,5	16
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШxВxГ) (мм)	—	Ф74,4x176,3
Вес нетто, кг	—	0,51
Угол обзора Н °	—	101
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	118
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Встроенный динамик	—	Да
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Класс защиты	IP67	IP67
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	40	40
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да

Детектор лиц	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.