

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3162CM(2.8mm)	iFLOW F-IC-1622CMZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	84280	84155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	6	2
Максимальное разрешение	3200x1800	1920x1080
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8-12
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	40	30
WDR	WDR (130 dB)	DWDR
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Потребляемая мощность, Вт	8,5	12,9
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.