

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3162CM(2.8mm)	iFLOW F-IC-2686CSZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	84280	84244
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	42 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	6	8
Максимальное разрешение	3200x1800	3840x2160
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8-12
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Встроенный микрофон	Да	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	40	60
Потребляемая мощность, Вт	8,5	18
Детектор людей	Да	—
Вандалозащищенность	—	IK10
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.