

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3662CSZ5(2.7-13.5mm)	Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(BLACK
Код ДИАС	84282	56192
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	49 260 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Число пикселей, Мп	6	4
Максимальное разрешение	3200x1800	2688x1520
Светочувствительность, Lux	0,0028	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8-12
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	EXIR/LED
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Тревожные входы/выходы	2/2	1/1
Вес нетто, кг	—	1,085
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	298x97,9x95,7
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100000 с
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Дальность действия подсветки, м	60	60
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	18	18
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет

Дворник	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.