

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IC-3662CSZ5(2.7-13.5mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD4665F-IZHS</b> |
| Код ДИАС                         | 84282                                  | 76033                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                             | 134 520 руб.                      |
| Наличие                          | под заказ                              | удалённый склад                   |
| Производитель                    | iFLOW                                  | Hikvision                         |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                              | -50...+60                         |
| Класс защиты                     | IP67                                   | IP66                              |
| Максимальное разрешение          | 3200x1800                              | 3072x2048                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0028                                 | 0,01                              |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                               | 2.8-12                            |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                      | microSD до 128 Гб                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog                   | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI  |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG    | H.264, H.264+, MJPEG              |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                     | 70                                |
| Тип подсветки                    | Smart IR                               | IR                                |
| WDR                              | WDR (120 dB)                           | DWDR                              |
| Тревожные входы/выходы           | 2/2                                    | 1/1                               |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | AC 24 В, PoE (802.3af)            |
| Потребляемая мощность, Вт        | 18                                     | 24                                |
| Детектор движения                | Да                                     | —                                 |
| Детектор лиц                     | Да                                     | —                                 |
| Детектор людей                   | Да                                     | —                                 |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                     | —                                 |
| Поддержка RTSP                   | Да                                     | —                                 |
| Вес нетто, кг                    | —                                      | 6,2                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                      | 158x338x560                       |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                      | 16                                |
| Скорость электронного затвора    | —                                      | 1 - 1/100000 с                    |
| Угол обзора Н °                  | —                                      | 94.5-30.5                         |
| Кнопка сброса                    | —                                      | Да                                |
| RS-485                           | —                                      | Да                                |
| Число пикселей, Мп               | 6                                      | 6                                 |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                            | 1/1.8" CMOS                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                     | 25                                |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                    | аудиовход/выход 1/1               |
| Тип объектива                    | Моторизованный                         | Моторизованный                    |
| Вандалозащищенность              | IK10                                   | IK10                              |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                 | Механический ИК-фильтр            |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                  | RJ-45                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.