

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3662CSZ5(2.7-13.5mm)	iFLOW F-IC-2646CSZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	84282	84225
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	37 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Число пикселей, Мп	6	4
Максимальное разрешение	3200x1800	2688x1520
Светочувствительность, Lux	0,0028	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8-12
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	2/2	1/1
Детектор людей	Да	—
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Дальность действия подсветки, м	60	60
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	18	18
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.