

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3762CMSZ5(2.7-13.5mm)	Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD
Код ДИАС	84283	8202
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	35 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Число пикселей, Мп	6	4
Максимальное разрешение	3200x1800	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0028	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8-12
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Тревожные входы/выходы	2/2	1/1
Потребляемая мощность, Вт	15	12,5
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5x97,6
Вес нетто, кг	—	0,62
Угол обзора Н °	—	102.4-31.2
Угол обзора V °	—	54.7-17.6
Угол обзора D °	—	122.1-5.8
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	40	40
Вандалозащищенность	IK10	IK10

WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.