

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3762CMSZ5(2.7-13.5mm)	iFLOW F-IC-1446CM(2.8mm)
Код ДИАС	84283	84182
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Число пикселей, Мп	6	4
Максимальное разрешение	3200x1800	2560x1440
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,0028	0,001
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	40	30
Вандалозащищенность	IK10	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Потребляемая мощность, Вт	15	7,5
Детектор лиц	Да	Нет
Детектор людей	Да	Нет
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет

Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.